HUILE DE LUBRIFICATION NEBULOIL ISO 22

UTILISATION : Huile spéciale à basse viscosité conçue pour les lubrificateurs à brouillard.

INFORMATIONS GENERALES
Cette huile particulièrement raffinée et enrichie d'additifs qui inhibe l'oxydation, la corrosion et l'usure.
Ses caractéristiques principales sont sa stabilité chimique élevée, qui évite la formation de dépôts d'huile et de résidus de gomme durant le fonctionnement, ainsi que son pouvoir anti-usure très élevé.
Remarquable antirouille, elle empêche la corrosion due à l'humidité typique des systèmes d'air comprimé.
Elle a une excellent pouvoir d'assèchement, et sépare immédiatement l'huile de la possible présence d'eau dans le circuit et donc évite l'oxydation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		NEBULOIL ISO 22
ISO		22
Densité à +15°C		0,861
Viscosité Cst. 40°C		21
Viscosité Cst. 100°C		4,2
Viscosité E 50°C		2,2
Indice de viscosité		105
Point éclair	°C	+193
Point d'écoulement	°C	-18
Capacité	litre	1 et 5

CODIFICATION

Code	Désignation
HUILELUB1L	HUILE ISO 22 NENULOIL 1 LITRE
HUILELUB5L	HUILE ISO 22 NENULOIL 5 LITRES

CONTROLE DU NIVEAU